

# Описание товара Автоматический конвейерный запайщик лотков HVT-450A/2



## Описание

- Автоматический упаковщик, предназначен для запайки и заполнения газом готового лотка с продукцией
- Используется для упаковки свежих продуктов, мяса, птицы, зелени овощей и т
- д
- Машина оснащена автоматической конвейерной двупоточной (опционально – три конвейерных потока) подачей лотка, что позволяет увеличить производительность, оператор только помещает лотки на транспортер, далее лоток автоматически перемещается в упаковочную камеру, где происходит замещение воздуха на газомодифицированную смесь и запайка лотка пленкой, при этом пленка обрезается по контуру лотка
- Возможна установка опции легкого вскрытия контейнера, датера, аппликатора этикеток и т
- д
- Максимальная ширина используемой пленки 450 мм, размер вакуумной камеры 450x400 мм
- Используется водяное охлаждение матриц
- Для работы с цветными пленками предусмотрен фотодатчик
- Так же возможна установка термопринтера для нанесения даты производства или срока годности
- Технические характеристики автоматического конвейерного запайщика лотков HVT-450A/2 □

## Характеристики

Напряжение (В/Гц)	380/50
Общая мощность (кВт)	4,5
Мощность запайки (кВт)	2

Мин. абсолютное давление вакуумной камеры (кПа)	1
Упаковочная скорость (циклов/мин)	3-12 в зависимости от режима упаковки
Производительность вакуумного насоса	63 м <sup>3</sup>
Внешние размеры Д*Ш*В (мм)	2200*940*1755
Вес нетто (кг)	650

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.