

Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Lessar LS-HE24BVA2/LU-HE24UVA2/LZ-B4UB

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_lessar_ls_he24bva2_lu_he24uva2_lz_b4ub



Описание

Кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками. Благодаря особенностям конструкции они способны обеспечить равномерное распределение воздуха в 7 направлениях одновременно. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Для достижения максимального комфорта рекомендуется устанавливать кассетный блок в центре помещения.

Особенности Lessar LS-HE24BVA2/LU-HE24UVA2/LZ-B4UB:

- Режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной
- Режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора
- Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы
- Режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной
- Умный старт. Функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного воздуха в

помещение

- Регулировка скорости вентилятора. Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении
- Режим сна. Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания
- Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении
- Автокачение жалюзи. Функция, позволяющая управлять направлением воздушного потока с помощью горизонтальных жалюзи, имеющих несколько фиксированных положений. Плавное качание в горизонтальной плоскости обеспечивает равномерное распределение воздушного потока
- Подача свежего воздуха. Подача свежего воздуха Технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение.

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Франция
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.47 кВт
Мощность обогрева	7.91 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.508 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.978 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	992
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 20.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	95 × 95 × 5.5 см
Вес (внешний блок)	44 кг
Вес (внутренний блок)	27.6 кг
Вес	71.6 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.