

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный Север MGM110S

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/\\_mgm110s](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_mgm110s)



### Описание

Среднетемпературный моноблок **Север MGM110S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

### **Особенности:**

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ9510Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенный тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и

включения

### **Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 1
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Номинальное энергопотребление: 1,16 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - Производительность: 1010 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Максимальная мощность вентилятора: 0,042 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - Производительность: 1010 м<sup>3</sup>/час
  - Дальность струи воздуха: 4 м
- Мощность оттайки: 1,1 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 10,18 А
- Доза заправки R404а: 0,7 кг
- Кабель: 3 м

*Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.*

### **Характеристики**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Напряжение           | 220 В               |
| Ширина               | 480 мм              |
| Глубина              | 887 мм              |
| Высота               | 795 мм              |
| Вес (без упаковки)   | 66 кг               |
| Вес (с упаковкой)    | 113 кг              |
| Страна производства  | Россия              |
| Тип                  | среднетемпературный |
| Температурный режим  | от -5 до 10 °С      |
| Ширина (в упаковке)  | 1050 мм             |
| Глубина (в упаковке) | 650 мм              |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Высота (в упаковке)   | 1080 мм                     |
| Тип установки         | ранцевый                    |
| Потребляемая мощность | 1.2 кВт                     |
| Объем камеры          | от 7.6 до 17 м <sup>3</sup> |
| Хладагент             | R404                        |
| Бренд                 | Север                       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.